

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	GLOBALO
Identyfikator modelu	NIDARO 90.4 WHITE
Roczne zużycie energii	63,9 kWh/r
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego	22,7
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	C
Sprawność oświetlenia	55,0 Lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	62,9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	232 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	402 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny i turbo)	564 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	42 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	56 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub turbo)	64 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0,25 W