

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	GLOBALO
Identyfikator modelu	CYLINDRO ISOLA 39.6 LIGHT GOLD
Roczne zużycie energii	67,9 kWh/r
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego	28,1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	43,0 Lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	59,0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	312 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	537 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny i turbo)	742 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	46 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	61 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub turbo)	66 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0,25 W