



技术要求

- 1、标*号为重点检测尺寸；
- 2、材质为哑银龙,覆光膜；
- 3、未注尺寸公差按GB/T 1804 -2000-C级执行；
- 4、背面涂不干胶，与面纸相贴；
- 5、胶层180°剥离黏着力>10N/25mm,耐温 - 20℃ - 60℃；
- 6、标贴的尺寸必须符合的要求，印刷内容、字体、字体颜色及底色（和文档一致）符合要求；
- 7、字迹要求清晰，间隔均匀；
- 8、制件符合RoHS要求。

未注公差尺寸的极限偏差值(m)

尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30~120	>120~400
公差	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5

03					物料编码	F032855	零件名称	CX30铭牌R600a
02					材料	哑银龙	比例	1:1
01	修改气候类型和防护等级	ECN202401-TD030	冯志朗	2024/02/03	第1页共1页	版本	产品号	CX30
设计	冯志朗	日期	2024/02/03	会签	吴彩群	日期	2024/02/03	佛山市艾凯控股集团有限公司
审核	张鸿飞	日期	2024/02/03	批准	樊钢强	日期	2024/02/03	

1

2

3

4

5

6