

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	GLOBALO
Identyfikator modelu	TOREDO ISOLA 40.4 INOX
Roczne zużycie energii	63,4 kWh/r
Klasa efektywności energetycznej	B
Wydajność przepływu dynamicznego	30,2
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	54,0 Lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	58,4 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	E
Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	319 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	514 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny i turbo)	764 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	47 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	62 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub turbo)	67 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0,25 W