

# Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Nazwa dostawcy lub znak towarowy   | <b>Concept_hoods</b>       |
| Identyfikator modelu   | <b>OPK4660</b>             |
| Roczne zużycie energii   | <b>89,0 kWh/r</b>          |
| Klasa efektywności energetycznej   | <b>C</b>                   |
| Wydajność przepływu dynamicznego   | <b>18,8</b>                |
| Klasa wydajności przepływu dynamicznego  | <b>C</b>                   |
| Sprawność oświetlenia  | <b>65,0 Lux/W</b>          |
| Klasa sprawności oświetlenia   | <b>A</b>                   |
| Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń  | <b>76,9 %</b>              |
| Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń   | <b>C</b>                   |
| Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)  | <b>286 m<sup>3</sup>/h</b> |
| Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)   | <b>641 m<sup>3</sup>/h</b> |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)  | <b>61 dB</b>               |
| Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania) | <b>66 dB</b>               |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)   | <b>0,49 W</b>              |