

Karta produktu

Rozporządzenie delegowane (UE) nr 65/2014

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	refsta
Identyfikator modelu	4029
Roczne zużycie energii	51,5 kWh/r
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego	29,6
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia	38,7 Lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	A
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń	47,0 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	F
Natężenie przepływu powietrza (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	300 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	581 m³/h
Natężenie przepływu powietrza (tryb intensywny i turbo)	719 m³/h
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy minimalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	46 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (przy maksymalnej wydajności w normalnych warunkach użytkowania)	60 dB
Poziom hałasu jako hałas emitowany w postaci fal akustycznych odniesionych do A (w trybie intensywnym lub turbo)	65 dB
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania (W)	0,49 W