

Instrukcja sparowania urządzenia z Nintendo Switch

1. Krok najlepiej wykonać w trybie przenośnym konsoli. W pierwszej kolejności należy zapomnieć stare kontrolery. W tym celu wchodzimy w ikonkę ustawień w menu głównym (system Settings), następnie w menu przewijamy do opcji Controllers and Sensors i w tej zakładce na samym dole listy wybieramy opcję Disconnect Controllers. Potwierdzamy opcję przytrzymując przycisk X na kontrolerze wbudowanym w konsolę i wracamy do głównego menu.

2. Następnie upewniamy się, że kontroler, który chcemy połączyć jest zresetowany. W tym celu należy jednorazowo wcisnąć przycisk Reset dostępny z tyłu kontrolera. Przycisk wciskamy np. wykałaczką.

Kontroler zresetuje się i wyłączy. Tak go pozostawiamy.

3. Umieszczamy konsolę w oryginalnej stacji dokującej.

4. Przechodzimy w menu głównym konsoli do ikonki Kontrolera i wybieramy pierwszą opcję na liście Change Grip/Order

5. Podłączamy przewód USB do USB-C do stacji dokującej. (np. przewód dołączony do kontrolera). Złącze USB umieszczone jest z tyłu stacji dokującej, za klapką. Uwaga - niektóre przewody mogą nie działać, gdyż obsługują wyłącznie ładowanie.

6. Podłączamy do przewodu kontroler - nie wciskamy żadnych przycisków.

7. W lewym górnym rogu na ekranie pojawi się po chwili ikonka z napisem "Paired"

8. Odpinamy przewód

9. Wciskamy na kontrolerze przycisk Home + Y, kiedy diody zaczną migać naciskamy przyciski L+R, po chwili kontroler pojawi się jako poprawnie sparowany.